

DELTA FIRE MLAZNICE "ATTACK" SERIJA

Visokokvalitetne engleske mlaznice s 10 godina jamstva!

Visokokvalitetne i učinkovite mlaznice, kompletno 100% proizvedene u EU (Engleskoj), dolaze s čak 10 godina jamstva.

Zbog visokih performanci Delta Fire mlaznica, one ravnopravno stoje uz bok najboljim svjetskim mlaznicama prema učinkovitosti, jednostavnosti korištenja i težini (30% lakše od istovjetnih konkurentskih mlaznica).



Attack 100
(75, 100 i 125 L/min)



Attack 750
(285, 460, 600 i 750 L/min)



Attack 500
(125, 250, 375 i 500 L/min)



Visokokvalitetni okretni zupci
od nehrđajućeg čelika

Ovisno o modelu, dostupne su mlaznice s:

- podesivim izmjenjivim protokom (75, 100, 125, 250, 285, 375, 500, 600, 750 L/min)
- konstantnim fiksnim protokom (75, 100, 125, 250, 285, 375, 500, 600, 750 L/min)

- ▶ **Visokokvalitetni okretni zupci od nehrđajućeg čelika**
- ▶ **Dalekometni izravni mlaz visokih performansi**
- ▶ **Gusta širokokutna struktura raspršenog mlaza i vodene magle**
- ▶ **Podesivi izmjenjivi protoci (ili fiksni konstantni protoci) - ovisno o modelu**
- ▶ **Dostupne u raznim bojama**
- ▶ **Jednostavne za održavanje, robusne izrade i ergonomskog dizajna**

OPĆENITO:

Delta ATTACK mlaznice 100, 500 i 750 predstavljaju posljednje dostignuće u dizajnu vatrogasnih mlaznica. Pružaju snažan, dalekometni izravan mlaz s koherentnom strukturom uz raspršeni mlaz visokih performansi. Kompjuterski dizajnirani unutarnji dijelovi maksimiziraju hidrauličku efikasnost u kombinaciji s najlakšim kompaktnim kućištem u svojoj klasi.

KARAKTERISTIKE:

PODESIVI IZMJENJIVI PROTOK ILI FIKSNI KONSTANTNI PROTOK (PRI 6 BAR):

Attack 100 = 75, 100 i 125 L/min (alternativni protoci dostupni na zahtjev)

Attack 500 = 125, 250, 375 i 500 L/min

Attack 750 = 285, 460, 600 i 750 L/min

Pružava učinkoviti dalekometni mlaz i gusti raspršeni mlaz na bilo kojoj postavci protoka. Normalni operativni rad u rasponu od 5 do 8 bar, ali također potpuno operativno učinkoviti mlaz pri tlakovima od samo 3,5 bar. Idealne za korištenje na visokim objektima.

VRLO GUSTI RASPREŠENI MLAZ - ZUPCI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Kompjuterski dizajnirani zupci turbine od nehrđajućeg čelika proizvode ekstremno gustu širokokutnu strukturu raspršenog mlaza koja pruža odlične mogućnosti gašenja požara i visoki stupanj osobne zaštite.

PODESIVA "KLIK" OPCIJA ZA USKOKUTNI DALEKOMETNI MLAZ

Mlaznice imaju podesive "klik" opcije za fiksno podešavanje mlaza na direktni uskokutni mlaz ili raspršeni širokokutni mlaz. "Klik" opcija ostaje fiksna kod odabira i može posebno biti korisna kod operativnog djelovanja iz potpunog zaklona - tzv. "blindfire" situacije, i kod djelovanja sa sigurne udaljenosti.

JEDNOSTAVNE I NEZAHTJEVNE ZA ODRŽAVANJE, IZNIMNO ROBUSNE KONSTRUKCIJE

Robusni i specijalno profilirani kuglični ventil, posebno dizajniran za minimalno održavanje, smanjuje pulsiranje na visokim tlakovima. Opcionalni mrežasti filter od nehrđajućeg čelika i široki prolazni prostor sprječavaju bilo kakvo smetnje u protoku prilikom uporabe.

10 GODINA JAMSTVA

Dizajnirane i u cjelosti izrađene u EU (Engleskoj) u skladu s ISO 9001 sustavom kvalitete. Svaka Delta Attack mlaznica prolazi rigorozne kontrole kvalitete i zbog uvjerenosti u visoku kvalitetu proizvoda dajemo 10 godina jamstva na bilo kakve pogreške ili nedostatke u proizvodnji.

Intenzivno testiranje ovih mlaznica na vježbama u Engleskoj rezultiralo je činjenicom da trenutno preko 60% britanskih vatrogasnih postrojbi koristi upravo Delta Fire mlaznice čijim performansama su impresionirani.

SPECIFIKACIJA:

Attack 100 - A100-25 230mm (maks. duljina preko svega)

Attack 500 - A500-65 325mm (maks. duljina preko svega)

Attack 750 - A750-65 340mm (maks. duljina preko svega)

Attack 100C – 1,6kg

Attack 500C – 1,8kg

Attack 750C – 2,4kg

Tijelo/cijev: čvrsti anodizirani aluminij; Kuglični ventil: nehrđajući čelik;

Prednji amortizer: poliuretani otporan na udarce

Mlaznice su dostupne s raznim ulaznim promjerima cijevi ($\frac{3}{4}$ ", 1", 2", 2 $\frac{1}{2}$ ") i unutarnjim navojima BSP ženski ili muški, te s raznim spojnicama (Storz, britanskim standardnim spojnica, Instant,...), prema izboru kupca.

