

ZAŠTITNE INTERVENCIJSKE VATROGASNE RUKAVICE PENKERT FLASH

OPIS PROIZVODA

Vatrogasne zaštitne rukavice izrađene i atestirane prema **EN 659-2008-06**, s produljenom orukvicom izrađene iz vatrootporne crne nappa kože (dlanovi i nadlanica) debljine 1,3-1,5mm, s toplinskom barijerom od 100% para-aramidnog filca, vodenom mikroporoznom membranom i specijalnim vatrootpornim para-aramidnim pletenim umetkom za dodatnu izolaciju. Na manžetama dodatna zaštita izrađena od Nomex/FRViskoze.

U šačnom zglobu ugrađena je stezna elastična traka. Orukvica ima steznu traku s čičkom. S vanjske strane orukvice nalazi se negoriva refleksna traka žuta-srebrna-žuta.

Izbor veličina: 7 – 13



Performance kombinacije materijala (prema EN659-2003):

SPECIFIKACIJA PERFORMANCI	REZULTAT
Otpornost na abraziju	3
Otpornost na presijecanje	2
Otpornost na protrgavanje	3
Otpornost na probijanje	3
Ponašanje kod gorenja	nivo 4
Otpornost na konvekcijsku toplinu	26,4 s
Otpornost na radijacijsku toplinu	39,1 s
Otpornost na kontaktnu toplinu/suho 250°C	16,35 s
Otpornost na kontaktnu toplinu/mokro 250°C	13,56 s
Prekidna čvrstoća šavova	564 N
Vrijeme skidanja rukavica / suho	1 s
Vrijeme skidanja rukavica / mokro	1 s
Spretnost	4
Otpornost na propuštanje tekućih kemikalija	bez propuštanja
Skupljanje pri djelovanju topline	udovoljava